




Tolleranze secondo ISO 2548 classe C	Centrifuga/Centrifugal		Tolerances according ISO 2548 C class
Velocità di rotazione [giri/min]	1500-2000-2500-3000		Rotating speed [rpm]
Densità dell'acqua alla prova	1000	kg/m ³	Water density at test
Passaggio corpi solidi (max diametro sfera)	8	mm	Solid handling (max diameter sphere)
Diametro girante	169	mm	Impeller diameter
Inerzia delle masse rotanti (innesto inserito)	0.01476	Kgm ²	Inertia of rotating parts (engaged clutch)
Tensione C.C. richiesta dalla bobina	12	V	D.C. voltage required from clutch winding
Corrente assorbita dalla bobina	4.8	A	D.C. current required from clutch winding
Altezza di innescio massima a 3000 giri/min	-	m	Maximum priming lift at 3000 rpm
Massa della pompa	28	kg	Pump mass



H(Q)
Prevalenza totale
Total head



P(Q)
Potenza richiesta
Required power



η
Rendimento pompa
Pump efficiency




DIMENSIONI D'INGOMBRO e di accoppiamento

Sigla **CM50D170FE152SPB1V12**


In vigore dal: 15-01-2005

Sostituita da :



Codice: **90-9060304**



Dimensioni piedi




Flange sulla pompa



Controflange filettate

	DN	A	B	C	D	E
Mandata	50	140	110	Ø14	2"	26
Aspirazione	65	160	130	Ø14	2"1/2	30

N°1 GOLA SEZ SPB
DIAMETRO PRIMITIVO: Dp=152mm



Scheda N° 74-9060304-R1 pagina 1 di 1